

Laminarflow- Absaugarbeitsplatz

- Geruchloses Arbeiten unter Reinraumbedingungen
- Laminarflow-Überdruck und Tischabsaugung
- Zusätzlicher Absaugarm zur gezielten Schadstoffabführung
- Integriertes 3-Filter-System zur Luft-Reinhaltung
- Keine externe Filteranlage erforderlich
- Luftgeschwindigkeitsregelung mit Monitoring



- Abmessung: ca. L 1.600 x B 800 x H 2.175 / 2.530 mm.
- Heberollen mit hoher Standsicherheit bzw. leicht rollbar.
- Elektrisch höhenverstellbarer Sitz- bzw. Steharbeitsplatz.
- Timotec-Filter-Flowmodul, **Reinraumklasse 5 nach ISO 14644-1**, mit extrem geräuschlos laufenden Lüftern, elektronisches Regelgerät zur Luftsteuerung mit Tag- und Nachtbetrieb inklusive Fehler-Monitoring.
- Kombinierte Absaug-/Laminarflow-Strömung mit integriertem **3-Filter-System** bestehend aus G-4 / Aktivkohle / HEPA-H14 (EN 1822).
- Umlaufender Kabelkanal und extra breite Kabelwanne.
- LED-Beleuchtung, dimmbar.
- Hauptschalter für integrierte Steckdosenleiste.
- **Lösungsmittelbeständige** Tischplatte.
- Aufklappbare Absaugwanne zum **leichten Reinigen**.

Einsatzzweck

- Für Montagearbeiten mit höchsten Sauberkeitsansprüchen.
- Speziell als Reinigungs-, Kitt- und Klebeplatz entwickelt.
- Timotec-Laminarflow-Absaugarbeitsplätze arbeiten druckneutral und sind hervorragend in Reinräumen einsetzbar. Sie arbeiten unabhängig von hausinternen Absauganlagen.
- Lieferung in einem Stück und sofort einsetzbar.

TIMOTEC Reinraum- und Automatisierungstechnik
Industriepark 18, 56291 Wiebelsheim, Germany

Telefon: 0049(0) 67 66/ 96 179-0
Fax: 0049(0) 67 66/ 96 179-20
Email: sales-de@timotec.eu

